S16

II 2G

Peso *Weight*	Kg 33
Dimensioni *Dimensions*	mm 450 x 660 x 1330 h
Capacità della vasca per acqua *Tank capacity for water*	50 L
Funzionamento *Operation*	**Pneumatico** *Pneumatic*
Pressione aria *Air pressure*	min 6 - max 10 bar

S16

+ Per lavaggio manuale di vernice base acqua
+ Pompa venturi per lavaggio con liquido di ricircolo
+ Lavaggio finale con nebulizzatore usando acqua pulita
+ Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
+ Kit di separazione acqua-vernice incluso
+ Completamente in acciaio inox
+ ATEX II 2G

S16

+ Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
+ Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
+ Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
+ Pistolet de soufflage pour le séchage final
+ Kit de séparation eau-peinture inclus
+ Entièrement en acier inox
+ ATEX II 2G

S16

+ Per lavaggio manuale di vernice base acqua
+ Pompa venturi per lavaggio con liquido di ricircolo
+ Lavaggio finale con nebulizzatore usando acqua pulita
+ Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
+ Kit di separazione acqua-vernice incluso
+ Completamente in acciaio inox
+ ATEX II 2G

S16

+ Para el lavado manual de pintura al agua
+ Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
+ Lavado final con nebulizador usando agua limpia
+ Pistola de soplado para el secado final
+ Kit de separación agua-pintura incluido
+ Totalmente de acero inoxidable
+ ATEX II 2G

S16

+ Zur manuellen Reinigung von wasserbasiertem Lack
+ Venturi-Pumpe zur Reinigung mit Rückführungsflüssigkeit
+ Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Wasser
+ Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
+ Wasser-Lack-Trennkit eingeschlossen
+ Völlig aus Edelstahl
+ ATEX II 2G

S16

+ Para a lavagem manual para pintura a base água
+ Bomba Venturi para a lavagem com líquido de reciclo
+ Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
+ Pistola de sopro para a secagem final
+ Kit de separação água -pintura incluído
+ Completamente em aço inox
+ ATEX II 2G