



SL12



- Automatic wash of solvent-based paint
- Automatic vapour exhaustion from work area
- Automatic wash with diaphragm pump feeding recirculating liquid
- Nebulizer for final rinse with clean thinner
- 100% Stainless steel
- ATEX II 2G



- Lavaggio automatico e manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando diluente di riciclo
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

Technical Data

WEIGHT

Kg 38

DIMENSION

mm 450x660x1100 h

EXHAUST DUCT DIAMETER

mm 120

OPERATION

Pneumatic

AIR PRESSURE

min 6 - max 10 bar

NUMBER OF SPRAY-GUNS PER WASHING CYCLE

n°2



- Automatisches Waschen mit Lösungsmittel
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- Automatisches Waschen über Membranpumpe mit Rückführungslösungsmittel
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G



- Lavage automatique avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G



- Lavado automático con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G



- Lavagem automática com diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Lavagem automática através uma bomba a membrana usando diluente de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G